

## SU:iji Neutral Color タッチアップペイント

【成分】ウレタン樹脂、有機溶剤      【用途】木工用      【正味量】30ml      【塗り面積】塗布量による

【使用方法】・使用前に十分に攪拌する

- ・塗布面のゴミ等を取り、付属のハケ又は綿棒に塗料を少量つけ、塗布面に塗る
- ・常温で30分以上乾燥させる

【取り扱い上の注意】

- ・子供の手が届かないところに保存し、誤飲誤食に注意する
- ・有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくすること
- ・火気のあるところでは塗らないこと
- ・残った塗料は蓋をし、直射日光や高温多湿の場所を避けて保存する
- ・有機溶剤が揮発して塗料の粘度が高くなったら使用不可

株式会社ウッドワン

広島県廿日市市木材港南1-1

TEL 0120-641-265(キッチンお客様相談室)

**用途** 軽微なキズの補色をするものです。



木材の素地が見えてしまった際に、目立ちにくくします。

**補修方法** 気になる傷に塗布し、乾かします。

塗布には蓋についている**刷毛**のほか、**綿棒**なども使用できます。

塗りすぎると塗料が盛り上がって固まるためご注意ください。



使用例	before	after
D1色		
D6色	