商品名	塗装	汚れ落としには…
無垢フローリング ピノアース 6㎜	【NEW】自然塗料塗装	水拭きの際に、希釈した専用洗剤を使うだけ。サッと水拭きするだけで汚れが取れます。その際にオイルケアも同時にしてくれます。 ■使用面積 水1Lに対して10cc～15ccを溶かして使用。1Lの混合液でメンテできる面積約36㎡（目安）、1,2階の床面積70㎡程度の家で2L。500cc÷20cc=25回、月2回の水拭で約1年間。 クレンジング&ケア （専用洗剤）500ml 品番：ZHMNC2
無垢フローリング ピノアース		
無垢ピノアース グランドフローリングL-45		
コンビット®ソリッド（ユニタイプ） ※オーク15を除く	ナチュラルオイルフィニッシュ	
コンビットワンダー®		
無垢フローリング ピノアース 6㎜	レギュラー塗装	マイペット（花王（株）） オール床クリーナー（（株）リンレイ）など ※洗剤を使用する場合は、予め目立たないところで試験洗いをし異常のないことを確認してください。 ※アルカリ性の強い洗剤は使用しないでください。 ※洗剤を、フローリング表面に多量に撒き散らしたり、多量に塗布したりしないでください。 ※スプレータイプの床用洗剤の場合は、雑巾に洗剤をスプレーして拭いてください。 ホームセンターもしくは(株)リンレイHPでお買い求めください。
無垢フローリング ピノアース		
無垢フローリング ピノアース （床暖房対応）		
無垢ピノアース グランドフローリングL-45		
コンビット®ソリッド（ユニタイプ） オーク15		
コンビットモノ®4尺タイプ		
コンビットグラードプラス®		
コンビットグラードプラスランダム®		
コンビットクラフト®		
コンビットニューアドバンス®		
コンビットブラッシングオークV152		
コンビットストライプ®75S		
コンビットストライプ®75T		
コンビットリアージュ®石目柄		
コンビットリアージュ®152 木目柄		
コンビット®コルクフロアー		
グランドフローリングL-45		
フロング®		